

Plafoniera LED Slim Tonda da soffitto

18W



Descrizione

Questa plafoniera slim unisce eleganza e funzionalità, aggiungendo un tocco moderno a qualsiasi stanza. Potrai adattarla a quasi tutti i fori grazie alla guida di montaggio regolabile: il pannello da 18W si adatta a fori da 55 a 175mm mentre quello da 24W si adatta a fori da 60 a 250mm.

Grazie alla funzione CCT e al comodo switch, si può regolare il colore della luce da 3000K a 5000K a seconda dell'esigenza o del gusto. Inoltre, beneficerai della massima qualità della luce, grazie a un elevato indice di resa cromatica $Ra > 85$, che consente una riproduzione fedele dei colori di qualsiasi spazio.

La varietà di opzioni di montaggio – a superficie e ad incasso – la rende una soluzione estremamente versatile. Il montaggio su superficie semplifica e velocizza il fissaggio dei pannelli alla superficie della parete o del soffitto ed è l'ideale quando non è possibile rifinire il lavoro o quando la costruzione non consente il montaggio a incasso.

Il montaggio ad incasso, invece, consente di incassare i pannelli in modo elegante e discreto direttamente nella parete o nel soffitto. Questo metodo di montaggio è particolarmente interessante negli interni moderni, dove l'estetica gioca un ruolo chiave. Un pannello ad incasso permette di ottenere un effetto luminoso "nascosto", che conferisce all'ambiente un carattere moderno e minimalista.

Grazie alla loro struttura e ai componenti di alta qualità, come un alimentatore all'avanguardia, offrono prestazioni affidabili, supportate da una garanzia di 3 anni, riducendo al minimo la necessità di manutenzione e riparazioni. L'utilizzo del materiale YELLOW FREE di altissima qualità, resistente ai raggi UV, consente di godere del candore degli apparecchi per molti anni. L'effetto No Flicker con la tecnologia Flicker Free favorisce il massimo senso di comfort per i tuoi occhi, mentre lavori, evitando lo sfarfallio.



Scheda tecnica

Codice prodotto	202849
Potenza nominale	18W
Tensione di alimentazione	AC220-260V
Flusso luminoso	1800 lumen
Angolo di apertura	110°
Temperatura colore	CCT
Grado di protezione	IP20
Foro incasso	Ø55-175mm
Dimensioni	Ø217×19,5mm

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.