

# Plafoniera LED Tonda da Soffitto 12W 4000K

---



## Descrizione

Il metodo di installazione può essere personalizzato in base alle tue esigenze individuali, infatti può essere montato a controsoffitto o a vista. Ha la capacità di adattarsi alla maggior parte dei fori di montaggio esistenti, grazie alla barra di montaggio regolabile. Il pannello LED da 12W, tuttavia, può essere installato in fori di montaggio con diametro compreso tra 60 mm e 135 mm.

L'alloggiamento dei pannelli Led è realizzato con materiali di alta qualità resistenti alle radiazioni UV. L'alloggiamento rimane quindi bianco puro per molti anni. L'uso di materiale termoconduttivo garantisce un'efficace dissipazione del calore. Un driver lineare incorporato è una soluzione salvaspazio che facilita l'assemblaggio del pannello. Un cavo di sospensione in acciaio aggiuntivo aiuterà a installare il pannello in modo sicuro. È possibile appendere il pannello utilizzando il cavo in acciaio fornito e collegare facilmente i caviPannello led Slim con caratteristiche uniche.

---



## Scheda tecnica

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>Codice prodotto</b>           | 248801     |
| <b>Potenza nominale</b>          | 12W        |
| <b>Tensione di alimentazione</b> | AC220-260V |
| <b>Flusso luminoso</b>           | 1060 lumen |
| <b>Angolo di apertura</b>        | 120°       |
| <b>Temperatura colore</b>        | 4000K      |
| <b>Grado di protezione</b>       | IP20       |
| <b>Foro incasso</b>              | Ø60-135mm  |
| <b>Dimensioni</b>                | Ø160x14mm  |

---

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.